
Artikel-Nr.	**9250041-p**
Bezeichnung	**XREEL250 3xSSD54k 25m3G2.5H07 PS30 K2**
Langbeschreibung	Kabeltrommel XREEL250 Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung Abgedichteter Anschlussraum Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff Zentralscheibe mit 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw) Nennspannung: 250V Nennstrom: 16A Schutzart: IP54 1 Thermoschutzschalter 25m Kabel schwarz H07RN-F 3G2,5mm2 elektronischer Personenschutzschalter PRCD-S+ 16A 250V~ 30mA integriert in Anschlussleitung TopTaurus2 Schutzkontaktstecker 16A 2p+PE 250V IP54 (05721-sr) zweifaches Erdungssystem Kabeltrommel betriebsfertig verdrahtet Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU Niederspannungsrichtlinie NSpRl 2014/35/EU Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2 nach Norm IEC/EN 61242 Schutzart Gesamtsystem: IP54 entspricht der BGI608 K2 Zur Verwendung im Freien
GTIN (EAN)	9003399681967
Ursprungsland	PL
Zolltarifnummer	85444290
Nettogewicht	7,380 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1





ETIM 10.0	EC000003
Polzahl	3
Bemessungsspannung	230 V
Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsfehlerstrom	0,03 A
Montageart	sonstige
Fehlerstrom-Typ	sonstige
Spannungsart	AC
Frequenz	50 Hz
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	grau
RAL-Nummer (ähnlich)	7046
Art des Personenschutzes PRCD	PRCD-S+



https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9250041-p

19.03.2026 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!