Artikel-Nr.	**354392**
Bezeichnung	**Ladesäule LS4 Mini 43kW TruckChar 4G ISO**
Langbeschreibung	Ladesäule LS4 Mini für Elektrofahrzeuge Anschluss: 400V AC, 50Hz, 3-phasig Anzahl der Ladepunkte: 1 fest angeschlossenes Ladekabel 7,5 m mit Ladekupplung Typ 2 Max. Leistung pro Ladepunkt: 43kW Ladestrom (max): 63A Nennanschlussleistung: 43kW Hauptschalter über alle Ausgänge Absicherung: 1 x FI Typ B 1 x LS C 4-polig Autorisierung: RFID Controller: CC613 Laderegler Kommunikationsschnittstelle: 4G-Modul Kommunikation: OCPP 1.6 JSON, Modbus TCP, ISO 15118 BxHxT: 377x660x213 mm Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, eloxiert Montageart: Wandmontage Art. 353689 oder auf Standsäule Art. 354193 Schutzart: IP54 Schlagfestigkeit: IK10 Umgebungslufttemperatur: -25°C bis +40°C fest eingebauter, digitaler Modbus Energiezähler, MID-zertifiziert
GTIN (EAN)	9003399597978
Ursprungsland	SE
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	26,000 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 10.0	EC002883
Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Eingangsspannung	400 – 400 V
Frequenz	50 Hz
Nennanschlussleistung	43 kW
Anzahl der Ladepunkte	1
Max. Leistung pro Ladepunkt	43 kW
Breite	377 mm
Höhe	660 mm
Tiefe	213 mm
Montageart	Wandmontage
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2	1
Länge des Ladekabels	7,5 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B	1
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennu	Nein
Mit Leitungsschutzschalter	Ja
Vernetzbar als Master	Ja
Vernetzbar als Extender	Ja
Vernetzbar über LAN	Ja
Vernetzbar über WLAN	Ja
LTE	Ja
Mit Energiezähler	Ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser	Ja
NFC (Near Field Communication)	Ja
Statisches Lastmanagement integriert	Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version	1.6

Plug and charge (ISO 15118)	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Schutzart (IP)	IP54





https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=354392

19.03.2026 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!