article#	**502010005**
article description	**Distributor underground (floor mounting) TerraMo-Sta-05**
description long	TerraMo-Sta-05 Belastbarkeit des Deckels: Pkw befahrbar Material Gerätesäule: Aluminium Material Bodenwanne: Kunststoff Gewicht komplett: 11 kg Maße: 303x390x309 (HxBxT) Ausfahrhöhe: 136 mm Einbautiefe: 303 mm (incl. Entwässerungsrohr) Hebemechanik: 2 St. Gasdruckfeder Heizung: 20W Schaltschrankheizung Schutzart: IP44 für Steckdosen und IP55 für Verteiler Bestückung der Gerätesäule: Seite A: 1 Stück CEE-Anbausteckdose, 16A, 5-pol., 400V, Schutzart: IP44, Farbe: rot Seite B: 1 Stück Verteiler (4TE) bestückt mit: 1 x FI/LS 16/0,03A, C, 4-pol. Seite C: 1 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, Schutzart: IP44, Farbe: blau Seite D: 1 Stück Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel, Schutzart: IP44, Farbe: blau Beim System "TerraMo-Sta-05" ist in der Verteilung 1 Stück FI/LS, 4-pol. eingebaut, da hiermit die 4TE der Kleinverteilung belegt sind. (nicht 2 Stück, wie oftmals im LV-Text beschrieben.)
GTIN (EAN)	9003399321580
country of origin	DE
customs number	85371098
net weight	11.000 kg
minimum order quantitiy	1



https://www.pcelectric.at/shop/en/?func=detail&artnr=502010005

ETIM 9.0	EC000379
CEE socket outlet 16 A	1x16A5p400V
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)	5
Protection	Overcurrent switch
Earth leakage switch	Earth leakage switch with IFN 30 mA (standard)
Number of miniature circuit breakers	1
Material housing	Aluminium
Power supply/connection possibility	1 cable (branch line)
Handling	Subfloor
Degree of protection (IP)	IP44
Colour	Aluminium
Height	303 mm
Width	390 mm
Depth	310 mm

Changes and printing errors reserved!