


| | |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr. | 023-10 |
| Bezeichnung | CEE-Stecker 32A 3p 10h IP44/IP54 SHARK |
| Langbeschreibung | CEE-Stecker 32A 3p 10h IP44/IP54 SHARK Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A Polzahl: 3 (2P+PE) Uhrzeit-Stellung: 10h Nennspannung/Frequenz: >50V~ / 100-300Hz Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44/IP54 |
| GTIN (EAN) | 9003399151118 |
| Ursprungsland | AT |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Nettogewicht | 0,178 kg |
| Verpackungsmenge | 10 |
| Mindestbestellmenge | 10 |

| | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ETIM 9.0 | EC000140 |
| IEC-Stromstärke | 32 A |
| Polzahl | 3 |
| Spannung nach EN 60309-2 | 50-500 V (100-300 Hz) grün |
| Uhrzeit-Stellung | 10 h |
| Kennfarbe | grün |
| Schutzart (IP) | IP44 |
| Anschlussstechnik | Schraubklemme |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Steckrichtung | gerade |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Kontaktmaterial | CuZn |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt |

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| a | 150 mm |
| b | 104 mm |
| c | 63 mm |
| K (Kabel Ø) | 11,5-20 mm |
| SW | 50 mm |
| Leitung flexibel | 2,5-6 mm ² |
| Kontaktschrauben | 110 Ncm |
| Zugentlastung | 600 Ncm |
| Abmantelungslänge | 50 mm |
| Abisolierlänge | 12-14 mm |
| Umgebungstemperatur | -25 – 40 °C |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C |



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=023-10>