


Connection to the future

| Artikel-Nr.         | 0249-12v   |
|---------------------|--|
| Bezeichnung         | CEE-Stecker 30A 3P4W 12h IP44 UL   |
| Langbeschreibung    | CEE-Stecker 30A 3P4W 12h IP44 UL (PCE430P12Sv) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 30A Polzahl: 3P4W (4p) Uhrzeit-Stellung: 12h Nennspannung: 120/250Vac single phase Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 geprüft nach UL1682 UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7 UL-Filenummer: E232901 |
| GTIN (EAN)          | 9003399567858  |
| Ursprungsland       | AT   |
| Zolltarifnummer     | 85366990   |
| Nettogewicht        | 0,201 kg   |
| Verpackungsmenge    | 10   |
| Mindestbestellmenge | 10   |

| ETIM 9.0   | EC000140      |
|--|---------------|
| Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht) | 30 A          |
| Polzahl  | 4             |
| Uhrzeit-Stellung                                       | 12 h          |
| Schutzart (IP)   | IP44          |
| Anschlusstechnik                                       | Schraubklemme |
| Kabeleinführung  | Verschraubung |
| Steckrichtung  | gerade        |
| Werkstoff  | Kunststoff    |
| Kontaktmaterial  | CuZn          |
| Oberflächenbehandlung<br>Kontakte                      | vernickelt    |

| а                       | 150 mm                |
|-------------------------|-----------------------|
| b                       | 104 mm                |
| С                       | 63 mm                 |
| K (Kabel Ø)             | 13,3-19,3 mm          |
| SW                      | 50 mm                 |
| Leitung flexibel        | 2,5-6 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 110 Ncm               |
| Zugentlastung           | 700 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 12-14 mm              |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |











https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0249-12v

