

Artikel-Nr.	<b>0249-3</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Stecker 30A 3P4W 3h IP44 UL</b>
Langbeschreibung	CEE-Stecker 30A 3P4W 3h IP44 UL (PCE430P3S) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 30A Polzahl: 3P4W (4p) Uhrzeit-Stellung: 3h Nennspannung: 380,440Vac Kontakte: Messing Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 geprüft nach UL 1682 UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7 UL-Filenummer: E232901
GTIN (EAN)	9003399463808
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,201 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC000140
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	3 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

a	150 mm
b	104 mm
c	63 mm
K (Kabel Ø)	13,3-19,3 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	700 Ncm
Abmantellungsänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0249-3>

