

Artikel-Nr.	0249-6v
Bezeichnung	CEE-Stecker 30A 3P4W 6h IP44 UL
Langbeschreibung	CEE-Stecker 30A 3P4W 6h IP44 UL (PCE430P6Sv) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A/30A Polzahl: 3P4W (4p) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung: 380Vac Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP44 geprüft nach UL 1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II) UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7 UL-Filenummer: E232901
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	4
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	150 mm
b	104 mm
c	63 mm
K (Kabel Ø)	13,3-19,3 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm ²
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	700 Ncm
Abmantellungsänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=0249-6v>

