

Artikel-Nr.	<b>02592-6v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Stecker 30A 4P5W 6h IP67 UL</b>
Langbeschreibung	CEE-Stecker 30A 4P5W 6h IP67 UL (PCE530P6Wv) Gehäusematerial: PA6 Nennstrom: 32A/30A Polzahl: 4P5W (5p) Uhrzeit-Stellung: 6h Nennspannung: 200/346 - 240/415Vac Kontakte: Messing vernickelt Anschlusstechnik: Schraubklemmen Schutzart: IP67 geprüft nach UL 1682 und IEC/EN 60309-2 (SERIE II) UL-Produktkategorie: QLHN / QLHN7 UL-Filenummer: E232901
GTIN (EAN)	9003399585043
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,276 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	10

ETIM 9.0	EC000140
IEC-Stromstärke	32 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	30 A
Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Schutzart (IP)	IP67
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kabeleinführung	Verschraubung
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	155 mm
b	100 mm
K (Kabel Ø)	13,3-19,3 mm
SW	50 mm
Leitung flexibel	2,5-6 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	110 Ncm
Zugentlastung	700 Ncm
Abmantellungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=02592-6v>

