

Artikel-Nr.	24732-soc
Bezeichnung	Schutzkontaktkupplung KD fb SH LED IP54 orange Serie TopTaurus2
Langbeschreibung	Schutzkontaktkupplung Serie TopTaurus2 mit Klappdeckel Farbe: schwarz-orange, Material: PA6 2K gummiert schraubenloses Schnellverschlussystem für Gehäusehaube LED Betriebsspannungsanzeige Schutzkontaktsystem:franz./belg. mit Shutter 16A / 250V AC / 3p (2P+E), Schutzart: IP54
GTIN (EAN)	9003399492914
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,133 kg
Verpackungsmenge	10
Mindestbestellmenge	200

ETIM 9.0	EC001327
Ausführung	Schutzkontaktstift
Werkstoff	Kunststoff
Für erschwerte Bedingungen nach VDE	Nein
Schutzart (IP)	IP54
Steckrichtung	gerade
Anschluss technik	Schraubklemme
Farbe	orange
Polzahl	3
Nennspannung	250 V
Nennstrom	16 A

K (Kabel Ø)	6-14 mm
SW	21 mm
Leitung flexibel	1-2,5 mm ²
Kontaktschrauben	80 Ncm
Zugentlastung	400 Ncm
Abmantelungslänge	30 mm
Abisolierlänge	7 mm

