


|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | <b>8015-6</b>   |
| Bezeichnung         | <b>CEE-Winkelstecker 16A 5p 6h IP44 TWIST</b>   |
| Langbeschreibung    | CEE-Winkelstecker 16A 5p 6h IP44 TWIST<br>Gehäusematerial: PC/ABS<br>Nennstrom: 16A<br>Polzahl: 5 (3P+N+PE)<br>Uhrzeit-Stellung: 6h<br>Nennspannung/Frequenz: 200/346V~ - 240/415V~ / 50+60Hz<br>Kontakte: Messing<br>Anschlusstechnik: Schraubklemmen<br>Schutzart: IP44 |
| GTIN (EAN)          | 9003399801563   |
| Ursprungsland       | AT  |
| Zolltarifnummer     | 85366990  |
| Nettogewicht        | 0,155 kg  |
| Verpackungsmenge    | 10  |
| Mindestbestellmenge | 10  |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| ETIM 9.0                       | EC000140             |
| IEC-Stromstärke                | 16 A                 |
| Polzahl                        | 5                    |
| Spannung nach EN 60309-2       | 400 V (50+60 Hz) rot |
| Uhrzeit-Stellung               | 6 h                  |
| Kennfarbe                      | rot                  |
| Schutzart (IP)                 | IP44                 |
| Anschlusstechnik               | Schraubklemme        |
| Kabeleinführung                | Verschraubung        |
| Steckrichtung                  | abgewinkelt          |
| Werkstoff                      | Kunststoff           |
| Kontaktmaterial                | CuZn                 |
| Oberflächenbehandlung Kontakte | unbehandelt          |

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| a                       | 107 mm                |
| b                       | 71 mm                 |
| c                       | 61 mm                 |
| d                       | 102 mm                |
| e                       | 20 °                  |
| K (Kabel Ø)             | 8-16 mm               |
| SW                      | 42 mm                 |
| Leitung flexibel        | 1-2,5 mm <sup>2</sup> |
| Kontaktschrauben        | 100 Ncm               |
| Zugentlastung           | 500 Ncm               |
| Abmantelungslänge       | 50 mm                 |
| Abisolierlänge          | 10-12 mm              |
| Umgebungstemperatur     | -25 – 40 °C           |
| Temperaturbeständigkeit | -25 – 80 °C           |



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=8015-6>

