


Artikel-Nr.	<b>895-9v</b>
Bezeichnung	<b>CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 32A 5p 9h IP44 (weiß)</b>
Langbeschreibung	CEE-Unterputzsteckdose inkl. UP-Dose Design 32A 5p 9h IP44 (weiß) Gehäusematerial: PC/ABS Nennstrom: 32A Polzahl: 5 (3P+N+PE) Uhrzeit-Stellung: 9h Nennspannung/Frequenz: 120/208V~ - 144/250V~ / 50+60Hz Kontakte: Messing vernickelt Anschlussstechnik: Schraubklemmen Farbe: weiß (ähnl. RAL 9016) Unterputzmontage (inkl. Unterputzdose) Klappdeckel mit Beschriftungsfeld (Optional: Absperrschloss) Schutzart: IP44
GTIN (EAN)	9003399730696
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,391 kg
Verpackungsmenge	6
Mindestbestellmenge	6

ETIM 9.0	EC001321
Ausführung	Unterputz
IEC-Stromstärke	32 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	200-250 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung	9 h
Kennfarbe	blau
Schutzart (IP)	IP44
Anschlussstechnik	Schraubklemme
Werkstoff	Kunststoff
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	vernickelt

a	90 mm
b	90 mm
c	92 mm
d	115 mm
e	64 mm
f	35 mm
Leitung flexibel	2,5-2x6 mm <sup>2</sup>
Leitung starr	2,5-2x10 mm <sup>2</sup>
Kontaktschrauben	110 Ncm
Abmantelungslänge	50 mm
Abisolierlänge	12-14 mm
Umgebungstemperatur	-25 – 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-25 – 80 °C



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=895-9v>