| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | **9250027-p** |
| Bezeichnung | **XREEL250 3xSSD54k 25m3G1.5H07 PS30 K2** |
| Langbeschreibung | Kabeltrommel XREEL250<br>Kunststofftrommel (schwarz) mit zentral angeordneter, innenliegender Bremsvorrichtung<br>Abgedichteter Anschlussraum<br>Stabiles Kunststoffgestell (schwarz) mit ergonomisch geformtem Tragegriff<br>Zentralscheibe mit 3 Schutzkontakt Anbausteckdosen österr./deutsch. System mit Klappdeckel und Dichtrand (105-0bsw)<br>Nennspannung: 250V<br>Nennstrom: 16A<br>Schutzart: IP54<br>1 Thermoschutzschalter<br>25m Kabel schwarz H07RN-F 3G1,5mm2<br>elektronischer Personenschutzschalter PRCD-S+ 16A 250V~ 30mA integriert in Anschlussleitung<br>TopTaurus2 Schutzkontaktstecker 16A 2p+PE 250V IP54 (05721-sr) zweifaches Erdungssystem<br>Kabeltrommel betriebsfertig verdrahtet<br>Richtlinie (RoHS) 2011/65/EU<br>Niederspannungsrichtlinie NSpRl 2014/35/EU<br>Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung nach ISO 4892-2<br>nach Norm IEC/EN 61242<br>Schutzart Gesamtsystem: IP54<br>entspricht der BGI608 K2<br>Zur Verwendung im Freien |
| GTIN (EAN) | 9003399341939 |
| Ursprungsland | PL |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Nettogewicht | 5,400 kg |
| Verpackungsmenge | 1 |
| Mindestbestellmenge | 1 |

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC000003 |
| Polzahl | 3 |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Bemessungsstrom | 16 A |
| Bemessungsfehlerstrom | 0,03 A |
| Montageart | sonstige |
| Fehlerstrom-Typ | sonstige |
| Frequenz | 50 Hz |
| Schutzart (IP) | IP54 |




https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9250027-p

01.08.2023 Änderungen und Druckfehler vorbehalten!