

Artikel-Nr.	9504128
Bezeichnung	Mobilverteiler Vollgummi Baureihe Schrems BV 2x63/5 2x32/5 2x16/5 4xSSD Ea
Langbeschreibung	Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300 1xCEE-Gerätestecker 63A 5p 400V 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung(o. FI-Schutz) 1xCEE-Steckdose 63A 5p 400V abgesichert d. Vorsicherung Zuleitung(mit FI-Schutz) 2xCEE-Steckdose 32A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 32A 3p C 2xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 2xLS 16A 3p C 4xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 4xLS 16A 1p C 1xFI 63A/4/0,03A (TYP A 63AT) über 1xCEE 63/5 1xFI 63A/4/0,03A (TYP A 63AT) über alle 32A- und 16A-Ausgänge Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399270772
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	19,500 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1

ETIM 9.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A	2x63A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	4
Absicherung	LS-Schalter
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	8
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses	CEE 63 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	255 mm
Breite	400 mm
Tiefe	300 mm



<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=9504128>

