

Artikel-Nr.	9504400
Bezeichnung	Schrems BV 32/5 16/5 3xSSD 2m5G6St NM5Ea
Langbeschreibung	Mobiler Vollgummiverteiler Modell SCHREMS IP54 255x400x300 2m Kabel H07RN-F 5G6mm2 schwarz mit Stecker 32A 5p 400V 1xCEE Steckdose 32A 5p 400V abges. durch Vorsicherung Zuleitung 1xCEE-Steckdose 16A 5p 400V abgesichert ü. 1xLS 16A 3p C 3xSK-Steckdose 16A 250V IP54 abgesichert ü. 3xLS 16A 1p C 1x LS 10A 3p B für Steuersicherung 1xFI 63A/4/0.03A (TYP A 40AT) über alle Ausgänge 1x NM5p Schutzeinrichtung 5phasig System PCE Steuerelektronik zur Überwachung der 5 poligen Spannungsversorgung zuleitungsseitig 2xLastschütz 15kW AC3 zur Abschaltung aller Dosen Leitungsschutzschalter und FI Fabrikat Eaton ÖVE / VDE Verteiler nach Plan aufgebaut und betriebsfertig angeschlossen
GTIN (EAN)	9003399394720
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	17,000 kg
Mindestbestellmenge	1



ETIM 9.0	EC000379
CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3
Fehlerstrom-Typ	A
FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter	4
Werkstoff des Gehäuses	Gummi
Kontaktmaterial	CuZn vernickelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	Zuleitung mit Stecker
Polzahl Netzanschluss	5
Art des Netzanschlusses	CEE 32 A
Kabellänge	2 m
Handhabung	tragbar
Schutzart (IP)	IP54
Farbe	schwarz
Höhe	255 mm
Breite	400 mm
Tiefe	300 mm

