

Artikel-Nr.	406011P
Bezeichnung	UNITY50 DC-Charger 60kW 1CCS
Langbeschreibung	Unity 60kW Power Charger Modul Edition DC Ausgang: 1x CCS2 1 x 60kW Ladeleistung Kabellänge bei allen Ausgängen: 3,5m Gehäuse: Niro, IP54 mit INOX Design-Ausführung outdoor, pulverbeschichtetem RAL 9016 Verkehrsweiß Komfortgriff mit Halbzylinderschloss PCE-Folierung Standard RFID-Reader , LTE-Modem 9"Simatic HMI Comfort Panel OCPP1.6 JSON Backendanbindung bauseits inkl. FWK-SIM Remote Service Fernwartung für 24 Monate
GTIN (EAN)	9003399582318
Ursprungsland	AT
Zolltarifnummer	85371098
Nettogewicht	370,000 kg
Verpackungsmenge	1
Mindestbestellmenge	1



Ausführung Anschluss Anlagenseite	3-phasig
Eingangsspannung	400 – 400 V
Frequenz	50 Hz
Nennanschlussleistung	63 kW
Ausgangsspannung DC	200 – 1000 V
Max. Ausgangsstrom DC	400 A
Anzahl der Ladepunkte	1
Max. Leistung pro Ladepunkt	60 kW
Breite	822 mm
Höhe	1929 mm
Tiefe	618 mm
Montageart	Bodenbefestigung
Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS	1
Länge des Ladekabels	3,5 m
Anzahl der FI-Schalter Typ B	2
DC-Fehlerstromerkennung	Ja
Mit Leitungsschutzschalter	Ja
Vernetzbar über LAN	Ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser	Ja
NFC (Near Field Communication)	Ja
Statisches Lastmanagement integriert	Ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement	Ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version	1.6
Mit Display	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Schutzart (IP)	IP54
Schlagfestigkeit	IK10
Export der Ladehistorie	Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt	95 – 185 mm ²





<https://www.pcelectric.at/shop/de/?func=detail&artnr=406011P>

